


ALIMENTATORI STABILIZZATI LINEARI SERIE AL-3A AL-3A SERIES LINEAR POWER SUPPLIES



AL-3A24B

- * Aggancio per montaggio su barra din
- * Drawbar for mounting on din bar
- * Grado di protezione IP00
- * Degree of protection IP00
- * Protezione elettronica di c.c. in uscita
- * Electronic protection output short-circuit
- * Temperatura di funzionamento -5 +50°C
- * Operating temperature -5 +50°C
- * Led rosso tensione uscita
- * Output voltage red led
- * Fusibile rapido in ingresso
- * Input fast-blow fuse

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		AL-3A24B
INGRESSO INPUT	TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	24-30 VAC
	FREQUENZA FREQUENCY	50-60Hz
	POTENZA INGRESSO INPUT POWER	120W
USCITA OUTPUT	POTENZA USCITA OUTPUT POWER	72W
	TENSIONE USCITA RATED VOLTAGE	24VDC+/-10%
	ONDULAZIONE RESIDUA RESIDUAL RIPPLE	5mVpp
	CORRENTE NOMINALE RATED CORRENT	3A
	RENDIMENTO EFFICIENCY	62%
DIMENSIONI IN mm (BXHXL) DIMENSIONS IN mm (BXHXL)		75X89X89

CIRCUITO EQUIVALENTE - EQUIVALENT CIRCUIT

