

SERIE EZD-ECLR CON RELÈ STATICO EZD-ECLR SERIES WITH SOLID STATE RELAY

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ STATICO 2A-24VDC, 100 mA-60VDC, 6A-24VDC e 2A-240VAC, LARGHEZZA 6,2 mm
2A-24VDC, 100 mA-60VDC, 6A-24VDC and 2A-240VAC SOLID STATE RELAY INTERFACE MODULE, BREADTH 6,2 mm




- * Led segnalazione alimentazione del relè
- * Aggancio per barra din
- * Uscita 2 A-24 VDC, 6 A 24 VDC, 100 mA 48 VDC e 2A-240 VAC
- * Pettine a 20 poli per collegamento interfacce in parallelo
- * Larghezza interfaccia 6,2 mm
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura funzionamento -20 +55 °C


- * Relay input signaling led
- * Drawbar for din bar
- * 2 A-24 VDC, 6 A 24 VDC, 100 mA 48 VDC and 2 A-240 VAC output
- * 20 Pole comb for in parallel interface connection
- * Interface breadth 6,2 mm
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -20 +55 °C

TABELLA SELEZIONE INTERFACCIE SERIE ECLR - EZD
ECLR-EZD SERIES INTERFACE SELECTION TABLE


Tensione ingresso interfacce Interface Input voltage	Corrente uscita Output current	Range tensione uscita Output voltage range	Connessione Connection	Modello Model	SSR impiegati nelle interfacce SSR used on interfaces
INTERFACCIE CON USCITA 2A/24VDC - 2A/24VDC OUTPUT INTERFACES					
6V AC/DC (5-12V)	2A DC	0-33VDC	Vite / Screw	ECLR-24AD-5RS224	SSR05D-224
24V AC/DC (17-30V)	2A DC	0-33VDC	Vite / Screw	ECLR-24AD-RS224	SSR01D-224
240VAC/DC (184-264V)	2A DC	0-33VDC	Vite / Screw	EZD-240AD-RS224	SSR02D-224
6VAC/DC (5-12V)	2A DC	0-33VDC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-5RS224	SSR05DH-224
24VAC/DC (17-30V)	2A DC	0-33VDC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-RS224	SSR01DH-224
INTERFACCIE CON USCITA 6A/24VDC - 6A/24VDC OUTPUT INTERFACES					
6V AC/DC (5-12V)	6A DC	0-33VDC	Vite / Screw	ECLR-24AD-5RS824	SSR05DH-824
24V AC/DC (17-30V)	6A DC	0-33VDC	Vite / Screw	ECLR-24AD-RS824	SSR01DH-824
240VAC/DC (184-264V)	6A DC	0-33VDC	Vite / Screw	EZD-240AD-RS824	SSR02DH-824
6VAC/DC (5-12V)	6A DC	0-33VDC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-5RS824	SSR05DH-824
24VAC/DC (17-30V)	6A DC	0-33VDC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-RS824	SSR01DH-824
INTERFACCIE CON USCITA 100mA/48VDC - 100mA/48VDC OUTPUT INTERFACES					
6V AC/DC (5-12V)	100mA DC	0-60VDC	Vite / Screw	ECLR-24AD-5RS0148	SSR05D-0148
24V AC/DC (17-30V)	100mA DC	0-60VDC	Vite / Screw	ECLR-24AD-RS0148	SSR01D-0148
240VAC/DC (184-264V)	100mA DC	0-60VDC	Vite / Screw	EZD-240AD-RS0148	SSR02D-0148
6VAC/DC (5-12V)	100mA DC	0-60VDC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-5RS0148	SSR05DH-0148
24VAC/DC (17-30V)	100mA DC	0-60VDC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-RS0148	SSR01DH-0148
INTERFACCIE CON USCITA 2A/240VAC - 2A/240VAC OUTPUT INTERFACES					
6V AC/DC (5-12V)	2A AC	12-275VAC	Vite / Screw	ECLR-24AD-5RS2240	SSR05A-2240
24V AC/DC (17-30V)	2A AC	12-275VAC	Vite / Screw	ECLR-24AD-RS2240	SSR01A-2240
240VAC/DC (184-264V)	2A AC	12-275VAC	Vite / Screw	EZD-240AD-RS2240	SSR02A-2240
6VAC/DC (5-12V)	2A AC	12-275VAC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-5RS2240	SSR05A-2240
24VAC/DC (17-30V)	2A AC	12-275VAC	Molla / Spring-Cage	ECLRM-24AD-RS2240	SSR01A-2240




Schema di collegamento modelli in DC
Wiring diagram DC models



Schema di collegamento modelli in AC
Wiring diagram AC models



EZD-ECDLR
Dimensioni in mm
Dimensions in mm



EZD-ECDLRM
Dimensioni in mm
Dimensions in mm




TABELLA SELEZIONE ZOCOLI - SOCKET SELECTION TABLE

Tensione controllo interfacce Interface control voltage	Modello - Model	
	Connessione a Vite Screw connection	Connessione a molla Spring-Cage connection
6V AC/DC (5-12V)	ECLR-24AD	ECLRM-24AD
24V AC/DC (17-30V)	ECLR-24AD	ECLRM-24AD
240VAC/DC (184-264V)	EZD-240AD	-