

INTERFACCE DI PROGRAMMAZIONE E SOFTWARE PER CONVERTITORI SERIE TSE PROGRAMMING INTERFACES AND SOFTWARE FOR TSE SERIES CONVERTERS



TSE-USB
Dimensions:
80 x 56 x 22,5 (h) mm



TSE-WIFI
Dimensions:
131 x 65 x 30 (h) mm

TABELLA SELEZIONE INTERFACCE - INTERFACES SELECTION TABLE

Tipo di interfaccia Type of interface	Modello Model
Interfaccia di configurazione per PC (porta USB) PC configuration interface (USB port)	ELCOTSE-USB Incluso software di configurazione Configuration software included
Interfaccia WIFI di configurazione per PC (porta USB) - Smartphone - Tablet WIFI Configuration interface for PC (USB port) - Smartphone - Tablet	ELCOTSE-WIFI Incluso software ed App Android di configurazione Configuration software and Android App included
Software di configurazione per PC per interfaccia ELCOTSE-USB e ELCOTSE-WIFI Configuration software for PC for ELCOTSE-USB and ELCOTSE-WIFI interface	TSE-CONF
App Android di configurazione per interfaccia ELCOTSE-WIFI Android App configuration for ELCOTSE-WIFI interface	TSE-CONF

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Requisiti hardware Hardware requirements	ELCO TSE-USB	ELCO TSE/WIFI
Sistema operativo Operating system	Windows 7 o successivi Windows 7 or subsequent	Android/Windows 7 o successivi Android/Windows 7 or subsequent
Cavo di interfaccia Interface cable	da USB a USB b M-M	from USB a to USB b M-M
Comunicazione Communication	USB	USB / WiFi
Specifiche termomeccaniche Thermomechanical specifications		
Temperatura operativa Working temperature	-20 ÷ 70 °C	0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento Storage temperature	-40 ÷ 85 °C	-40 ÷ 85 °C
Umidità relativa (senza condensa) Relative Humidity (not condensing)	0 ÷ 90%	0 ÷ 90%
Dimensioni (L x A x P) Dimensions (W x H x D)	80 x 56 x 2,5	131 x 65 x 30
Peso Weight	100 g	110 g
Norme e omologazioni Standards and approvals		
Compatibilità elettromagnetica (EMC) EMC	EN50081-2, EN50082-2, EN61000	EN50081-2, EN50082-2, EN61000
Conformità Conformity	CE	CE