
ALIMENTATORI STABILIZZATI LINEARI CON TRASFORMATORE
LINEAR POWER SUPPLIES WITH TRANSFORMER

AL-1A12-240
AL-0,5A24-240




* Grado di protezione IP00
* *Degree of protection IP00*
* Protezione elettronica di c.c. in uscita
* *Electronic protection output short-circuit*
* Temperatura di funzionamento -5 +50°C
* *Operating temperature -5 +50°C*
* Led tensione uscita
* *Output voltage led*
* Fusibile in ingresso
* *Input fuse*

Rev. 09-2013

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		AL-1A12-240	AL-0,5A24-240
INGRESSO INPUT	TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	230 VAC	230 VAC
	FREQUENZA FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz
USCITA OUTPUT	POTENZA USCITA OUTPUT POWER	12W	12W
	TENSIONE USCITA RATED VOLTAGE	12VDC	24VDC
	ONDULAZIONE RESIDUA RESIDUAL RIPPLE	~ 1V	~ 1V
	CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	1A	0,5A
	RENDIMENTO EFFICIENCY	62%	62%
DIMENSIONI IN mm (BXHXL) DIMENSIONS IN mm (BXHXL)		55x72X92	55x72X92

CIRCUITO EQUIVALENTE - *EQUIVALENT CIRCUIT*



EL.CO. S.r.l si riserva di apportare modifiche senza alcun preavviso. - *EL.CO. S.r.l. Reserves the right to make changes without obligation of notice.*