

## ALIMENTATORI STABILIZZATI SWITCHING SERIE SW-5A SW-5A SERIES SWITCHING POWER SUPPLIES



SW-5A24B

- \* Fusibile rapido in uscita
- \* Output fast-blow fuse
- \* Aggancio per montaggio su barra DIN
- \* Drawbar for mounting on DIN bar
- \* Grado di protezione IP00
- \* Degree of protection IP00
- \* Protezione elettronica di c.c. in uscita
- \* Electronic protection output short-circuit
- \* Temperatura di funzionamento -5 +50°C
- \* Operating temperature -5 +50°C
- \* Led rosso tensione uscita
- \* Output voltage red led

Rev. 03-2018

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		SW-5A24B
INGRESSO INPUT	TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	24-28 VAC
	FREQUENZA FREQUENCY	50-60Hz
	POTENZA INGRESSO INPUT POWER	150W
USCITA OUTPUT	POTENZA USCITA OUTPUT POWER	120W
	TENSIONE USCITA RATED VOLTAGE	12-30 VDC
	ONDULAZIONE RESIDUA RESIDUAL RIPPLE	60mVpp
	CORRENTE NOMINALE RATED CORRENT	5A
	RENDIMENTO EFFICIENCY	80%
DIMENSIONI IN mm (B x H x L) DIMENSIONS IN mm (B x H x L)		135X83X92

### CIRCUITO EQUIVALENTE - EQUIVALENT CIRCUIT

